SPECIFICHE TECNICHE			
MODELLI	**IST8-1-LI**	**IST8-2-LI**	**IST8-3-LI**
INGRESSO			
TENSIONE (VAC)	120-295		
FREQUENZA (HZ)	50/60± 10% (50/60Hz)		
FATTORE DI POTENZA	≥0.99		
THDI	<5%		
USCITA			
CAPACITÀ (W/VA)	1000/1000	2000/2000	3000/3000
MAX. AC/AC EFFICIENZA	92.7%	93.5%	96%
FATTORE DI POTENZA	1		
TENSIONE (VAC)	208/220/230/240±1%		
FREQUENZA (HZ)	50/60±0.1		
THD	<3%		
TEMPO DI COMMUTAZIONE (MS)	0		
MODALITÀ ECO	SÌ		
SOVRACCARICO	101%~115% per 1 min, 116%~133% per 1 s, < 134% per 200ms		
BATTERIE AGLI IONI DI LITIO			
TENSIONE (VDC)	24	48	72
AUTONOMIA (MIN)	11	11	11
MAX. CORRENTE DI RICARICA (A)	4		
ALTRE SPECIFICHE			
COMUNICAZIONI	USB e SNMP (slot) (RS232+ Scheda a contatti puliti opzionali)		
PRESE DI USCITA	(8) 5-15R	(6) 5-20R	(4) 5-20R + (1) L5-30R
DISPLAY	LCD		
PROTEZIONI	Batterie fine scarica, Sovraccarico, Corto-circuito, Sovra-temperatura, ecc.		
RUMOROSITÀ (DB)	< 55		
TEMPERATURA	0°C~60°C		
UMIDITÀ	0 ~ 95%		
DIMENSIONI (L×P×A) (MM)	438×420×87	438×570×87	438×570×87
PESO (KG)	8.9	13.6	19.1
CERTIFICAZIONI			
STANDARDS	CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)		

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO INDICATIVE, POSSONO ESSERE MODIFICATE DA AEC IN QUALSIASI MOMENTO E NON COSTITUISCONO OBBLIGHI CONTRATTUALI.

YOUTUBE VIDEO TUTORIAL

ASSISTENZA 24\7 SU TUTTI I SOCIAL