SPECIFICHE TECNICHE				
MODELLI	**CPSS7-10**	**CPSS7-20**	**CPSS7-30**	**CPSS7-40**
INGRESSO				
TENSIONE (VAC)	80-280 (L-N) / 138-485 (L-L)			
FREQUENZA (HZ)	40~70			
TENSIONE BYPASS (VAC)	380/400/415: -20%~+15%			
FATTORE DI POTENZA	≥0.99			
THDI	≤3%			
FASI	3:3 / 3:1 / 1 : 1			
USCITA				
CAPACITÀ (KVA)	8	16	24	32
FATTORE DI POTENZA	0.8			
TENSIONE (VAC)	L-N: 220/230/240±1% L-L: 380/400/415±1%			
FREQUENZA (HZ)	50/60±0.1			
THD	THD<1% (carichi lineari), THD <3% (carichi non lineari)			
FORMA D'ONDA	Sinusoidale pura, THD<1% lineare			
EFFICIENZA	96%			
SOVRACCARICO	Costante fino al 120%			
BATTERIA				
TENSIONE BATTERIE (VDC)	±96~±240 configurabile	±144~±240 configurabile	±144~±240 configurabile	±144~±240 configurabile
MAX. CORRENTE DI RICARICA (A)	1-10 configurabile	1-10 configurabile	1-20 configurabile	1-20 configurabile
DURATA BATTERIE	10 - 12 anni			
ALTRE SPECIFICHE				
TEMPO DI RICARICA	< 12 ore			
CONFORMITÀ	Struttura conforme alla normativa CEI EN 62040			
RUMOROSITÀ (DB)	< 65			
TEMPERATURA (°C)	0 ~ 40			
UMIDITÀ	0~95%			
DIMENSIONI (L×P×A) (MM)	250×755x880		300x785x1250	
PESO (KG)	143		240	
STANDARDS				
STANDARDS	CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3); EN-50171			

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO INDICATIVE, POSSONO ESSERE MODIFICATE DA AEC IN QUALSIASI MOMENTO E NON COSTITUISCONO OBBLIGHI CONTRATTUALI.

SPECIFICHE TECNICHE						
MODELLI	**CPSS7-60**	**CPSS7-80**	**CPSS7-100**	**CPSS7-120**	**CPSS7-160**	**CPSS7-200**
INGRESSO						
TENSIONE (VAC)	380/400/415 (138~485 L-L)					
FREQUENZA (HZ)	40~70					
TENSIONE BYPASS (VAC)	380/400/415: -20%~+15%					
FATTORE DI POTENZA	≥0.99					
THDI	≤3%					
FASI	3-4W+PE					
USCITA						
CAPACITÀ (KVA)	40	64	80	96	128	160
FATTORE DI POTENZA	0.8					
TENSIONE (VAC)	L-N: 220/230/240±1% L-L: 380/400/415±1%					
FREQUENZA (HZ)	50/60±0.1					
THD	3-4W+PE					
FORMA D'ONDA	Sinusoidale pura, THD<1% lineare					
EFFICIENZA	96%					
SOVRACCARICO	Costante a 120%					
BATTERIA						
TENSIONE BATTERIE (VDC)	±168/±288 (±180/±192/±204/±216/±228/±240/±252/±264/±276 configurabile)					
CONFIGURAZIONE BATTERIE STANDARD	Esterne					
MAX. CORRENTE DI RICARICA (A)	1-30			1-40		
DURATA BATTERIE	10 - 12 anni					
ALTRE SPECIFICHE						
TEMPO DI RICARICA	< 12 ore					
CONFORMITÀ	Struttura conforme alla normativa CEI EN 62040					
RUMOROSITÀ (DB)	<65					
TEMPERATURA (°C)	0~40					
UMIDITÀ	0~95%					
DIMENSIONI (L×P×A) (MM)	40				128	
PESO (KG)	180	210	242		320	350
STANDARDS						
STANDARDS	CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3); EN-50171					

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO INDICATIVE, POSSONO ESSERE MODIFICATE DA AEC IN QUALSIASI MOMENTO E NON COSTITUISCONO OBBLIGHI CONTRATTUALI.

YOUTUBE VIDEO TUTORIAL

ASSISTENZA 24\7 SU TUTTI I SOCIAL