AEC ITALIA
CATALOGO

2023

WWW.AECUPS.COM

SERIE CPSS 7

3:3 **Potenza da 60kVA fino a 200kVA**

DETTAGLI:

- Sovraccarico costante del 120%;
- Batterie 10-12 anni vita attesa;
- Tempo di ricarica inferiore a 12 ore;
- Struttura conforme a CEI EN 62040.

SOCCORRITORE ELETTRICO CPSS7

Il soccorritore elettrico per sistemi di emergenza **CPSS7 (60-200kVA)** rientra tra i soccorritori statici. I CPSS 7 utilizzano la tecnologia avanzata di inverter a 3 livelli e la tecnologia digitale per una completa interconnessione, offrendo vantaggi quali **alta efficienza** ed elevata densità di potenza, pur andando ad occupare solo una piccola quantità di spazio sul pavimento.

I CPSS di AEC forniscono energia sicura, stabile, pulita ed ecologica ai carichi e sono considerati l'ideale per fornire una **protezione completamente sicura e affidabile**, particolarmente indicata per gli impianti di illuminazione di emergenza.

CPSS EN 50171

SPECIFICHE TECNICHE						
MODELLI	**CPSS7-60**	**CPSS7-80**	**CPSS7-100**	**CPSS7-120**	**CPSS7-160**	**CPSS7-200**
INGRESSO						
TENSIONE (VAC)	380/400/415 (138~485 L-L)					
FREQUENZA (HZ)	40~70					
TENSIONE BYPASS (VAC)	380/400/415: -20%~+15%					
FATTORE DI POTENZA	≥0.99					
THDI	≤3%					
FASI	3-4W+PE					
USCITA						
CAPACITÀ (KW)	48	64	80	96	128	160
FATTORE DI POTENZA	0.8					
TENSIONE (VAC)	L-N: 220/230/240±1% L-L: 380/400/415±1%					
FREQUENZA (HZ)	50/60±0.1					
THD	3-4W+PE					
FORMA D'ONDA	Sinusoidale pura, THD<1% lineare					
EFFICIENZA	96%					
SOVRACCARICO	Costante a 120%					
BATTERIA						
TENSIONE BATTERIE (VDC)	±168/±288 (±180/±192/±204/±216/±228/±240/±252/±264/±276 configurabile)					
CONFIGURAZIONE BATTERIE STANDARD	Esterne					
MAX. CORRENTE DI RICARICA (A)	1-30			1-40		
DURATA BATTERIE	10 - 12 anni					
ALTRE SPECIFICHE						
TEMPO DI RICARICA	< 12 ore					
CONFORMITÀ	Struttura conforme alla normativa CEI EN 62040					
RUMOROSITÀ (DB)	<65					
TEMPERATURA (°C)	0~40					
UMIDITÀ	0~95%					
DIMENSIONI (L×P×A) (MM)	40				128	
PESO (KG)	180	210	242		320	350
STANDARDS						
STANDARDS	CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3); EN-50171					

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO INDICATIVE, POSSONO ESSERE MODIFICATE DA AEC IN QUALSIASI MOMENTO E NON COSTITUISCONO OBBLIGHI CONTRATTUALI.

CONTATTI

Ufficio principale
+39 02 94158991
Mobile\WhatsApp
+39 3715547475

Indirizzo Sede principale
Via Nerviano 55, 20045
Lainate, MI
Italia

Web & Email
www.aecups.com
info@aecups.com